

Hoja de Datos de Seguridad

Polvo de Horno de Cemento

Sección 1. Identificación

| | |
|--|--|
| Identificador del producto (GHS): | Mezcla de polvo de horno de cemento |
| Nombre químico: | Los compuestos de calcio, de silicato de calcio y otros compuestos de calcio constituyen la mayoría de este producto. |
| Otros medios de identificación: | Polvo de horno de cemento (PHC) (CKD por su sigla en inglés), polvo de horno, polvillo de cemento, polvo de pilla, polvo de precipitador, polvo de cámara de filtros polvo de Baghouse |
| Usos relevantes de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: | Material de agricultura, corrección de suelo, material de construcción, construcción, estabilización de suelo. |
| Detalles del fabricante: | 300 E. John Carpenter Freeway, Suite 1645 Irving, TX 75062 (972) 653-5500 |
| Número de teléfono para emergencia (24 horas): | CHEMTREC: (800) 424-9300 |

Sección 2. Identificación de Peligros

La sobreexposición al polvo de horno de cemento puede causar daños serios y potencialmente irreversibles a la piel y a los ojos en forma de quemaduras químicas (cáusticas), incluso quemaduras de tercer grado. La misma lesión grave puede ocurrir si hay un contacto prolongado de la piel mojada o húmeda con el cemento seco.

| | | |
|--|--|--------------|
| Estado OSHA/HCS: | La norma de comunicación de peligro, OSHA 29 CFR 1910.1200, considera este producto peligroso. | |
| Clasificación de la sustancia o de la mezcla: | CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL – | Categoría 1 |
| | LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR – | Categoría 1 |
| | SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL – | Categoría 1 |
| | CARCINOGENICIDAD/INHALACIÓN – | Categoría 1A |
| | TOXICIDAD SISTÉMICA DEL ÓRGANO DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA) | Categoría 3 |
| | [Irritación de las vías respiratorias] – | |

Elementos de la etiqueta GHS

Pictogramas de peligro:



| | |
|--------------------------------|--|
| Palabra de advertencia: | Peligro |
| Declaración de peligro: | Causa quemaduras severas en la piel y lesiones oculares graves Puede causar una reacción alérgica en la piel Puede causar irritación respiratoria Puede causar cáncer |

Declaración de prudencia:

Prevención: Obtener instrucciones especiales antes del uso. Leer y entender todas las precauciones de seguridad antes de manipular este producto. No respirar el polvo. Usar en exteriores y en un lugar bien ventilado. Lavar cuidadosamente cualquier parte expuesta del cuerpo después de la manipulación. Usar guantes, ropa y gafas de protección y equipos para la protección del rostro. Las ropas de trabajo contaminadas no se deben retirar del lugar de trabajo.

Respuesta:

En caso de exposición o preocupación: Consultar inmediatamente a un médico en caso de sentirse indispuesto o si ocurre irritación o sarpullido en la piel. Contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua inmediatamente por varios minutos. En caso de haber y resultar fácil, remover los lentes de contacto. En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en una posición confortable para respirar. En caso de ingestión: Enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito.

| | |
|--|--|
| Almacenamiento: | Restringir o controlar el acceso a las áreas de depósito (encerrar el depósito). Peligro de asfixia: para evitar el enterramiento o la asfixia, no entrar en un espacio cerrado, como un silo, camión de transporte u otro contenedor o recipiente que almacene o contenga polvo de horno de cemento, sin un procedimiento efectivo que garantice la seguridad. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. |
| Eliminación: | Eliminar los residuos y los contenedores de acuerdo con la reglamentación local/regional/nacional/ internacional. |
| Peligro sin clasificación (HNOC): | Ninguno conocido. |
| Información adicional: | La sílice cristalina respirable (SCR) puede causar cáncer. De acuerdo con la IARC y NTP, la inhalación repetida de sílice cristalina respirable (cuarzo) puede causar cáncer y según la ACGIH, hay sospecha que pueda causar cáncer. Otras formas de SCR (ejemplo tridimita y cristobalita) también pueden estar presentes o formarse por ciertos procesos industriales. |

Sección 3. Composición/información sobre los ingredientes

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Componente/mezcla: | Mezcla |
| Nombre químico: | Mezcla de polvo de horno de cemento |

Número CAS/ otros identificadores

| Ingrediente | % | Número CAS |
|--|------|------------|
| Polvo de horno de cemento (polvo de combustión) | 100% | 68475-76-3 |
| La estructura del polvo de horno de cemento puede contener lo siguiente en algunos rangos de concentración: | | |
| Óxido de calcio | A-B | 1305-78-8 |
| Cuarzo | C-D | 14808-60-7 |
| Cromo hexavalente* | E-F | 18450-29-9 |
| El polvo de horno de cemento también contiene caliza y óxido de magnesio en varias concentraciones. Sin embargo, como estos materiales no se clasifican como peligrosos bajo el Título 29 del código de reglamentaciones federales 1910.1200, no se requiere que se listen en esta sección. | | |
| Caliza | I-J | 1317-65-3 |
| Óxido de magnesio | K-L | 1309-48-4 |

Cuando se muestra cualquier concentración en forma de intervalo es para proteger la confidencialidad o debido a variaciones entre lotes. Se incluye el cromo hexavalente debido a la sensibilidad epidérmica asociada con el componente.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del fabricante y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deba ser reportado en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de las medidas necesarias de primeros auxilios

| | |
|-------------------------------|---|
| Contacto con los ojos: | Buscar atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de intoxicaciones o a un médico. Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando los párpados superiores e inferiores ocasionalmente. Buscar y remover los lentes de contacto. Continuar enjuagando por lo menos por 20 minutos. Las quemaduras químicas deben tratarse de inmediato por un médico. |
| En caso de inhalación: | Si la tos u otros síntomas persisten, obtener ayuda médica. La inhalación de grandes cantidades de polvo de horno de cemento requiere atención médica inmediata. Llamar a un centro de intoxicaciones o a un médico. Trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo en una posición confortable para respirar. Si no hay respiración, la respiración es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal entrenado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporciona ayuda hacer resucitación boca-a-boca. Si el afectado está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación y obtener atención médica inmediatamente. Mantener las vías respiratorias abiertas. |

| | |
|------------------------------|--|
| Contacto con la piel: | Buscar atención médica inmediatamente. La exposición fuerte a polvo de horno de cemento o agua contaminada con polvo de horno de cemento requiere atención inmediata. Quitarse rápidamente la ropa, los zapatos y las prendas de cuero (tales como pulseras y cinturones) contaminados. Secar y cepillar el exceso de polvo de horno de cemento de forma rápida y suave. Lavar inmediatamente con abundante agua tibia y jabón no abrasivo con pH neutro. Buscar atención médica para erupciones, quemaduras, irritación, dermatitis y exposiciones prolongadas y sin protección al polvo de horno de cemento húmedo, a mezclas de polvo de horno de cemento o a líquidos resultantes del polvo de horno de cemento húmedo. Se deben tratar las quemaduras como quemaduras cáusticas. El polvo de horno de cemento causa quemaduras en la piel con poco aviso. No se puede confiar en el dolor o la incomodidad como alertas de una lesión grave. Puede no sentirse dolor o la gravedad de la quemadura hasta horas después de la exposición. Las quemaduras se deben tratar inmediatamente por un médico. En caso de molestias o síntomas, evitar más exposición. |
| En caso de ingestión: | Obtener atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de intoxicaciones o a un médico. La víctima debe enjuagar completamente la boca con agua. NO INDUCIR EL VÓMITO a menos que ordenado por el personal médico. Trasladar a la víctima al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha tragado el material y la persona expuesta está consciente, darle de beber pequeñas cantidades de agua. Hacer la víctima tomar de 60 a 240 mL (2 a 8 oz.) de agua. Parar de dar el agua a la persona expuesta, si ella se siente enferma, ya que vomitar puede ser peligroso. En caso de vómito, mantener la cabeza baja para que el vómito no entre en los pulmones. Las quemaduras químicas se deben tratar rápidamente por un médico. Nunca dar algo por vía oral a una persona inconsciente. Si el afectado está inconsciente, mantenerlo en posición de recuperación y buscar atención médica inmediatamente. Mantener las vías respiratorias abiertas. |

Síntomas/efectos más importantes, efectos de salud potencialmente agudos y retardados

| | |
|-------------------------------|--|
| Contacto con los ojos: | Causa daños oculares graves. |
| Inhalación: | Puede causar irritación respiratoria. |
| Contacto con la piel: | Causa quemaduras severas. Puede causar una reacción alérgica en la piel. |
| Ingestión: | Puede causar quemaduras en la boca, garganta y estómago. |

Señales/síntomas de la sobreexposición

| | |
|-------------------------------|--|
| Contacto con los ojos: | Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, lagrimeo y enrojecimiento. |
| Inhalación: | Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación en el tracto respiratorio y tos. |
| Contacto con la piel: | Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, enrojecimiento, ampollas, quemaduras en la piel, ulceración y necrosis. |
| Ingestión: | Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor de estómago. |

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

| | |
|--------------------------------------|---|
| Notas para el médico: | Tratar sintomáticamente. En caso de la ingestión o de la inhalación de grandes cantidades, llamar inmediatamente a un especialista en el tratamiento de envenenamiento. |
| Tratamiento específico: | No se aplica. |
| Protección de los ayudadores: | No se debe realizar ninguna acción sin entrenamiento adecuado o que suponga riesgos. Puede ser peligroso para la persona que proporciona ayuda hacer resucitación boca-a-boca. Lavar completamente la ropa contaminada con agua antes de quitársela o usar guantes. |

Ver la información toxicológica (sección 11).

Sección 5. Medidas para combatir incendios

Medios de extinción

| | |
|---|---|
| Medios adecuados de extinción: | Usar medios de extinción apropiados para el incendio circundante. |
| Medios inadecuados de extinción: | No utilizar chorros de agua o extintores a base de agua. |
| Peligros específicos del producto químico: | Ningún peligro de incendio o de explosión específicos. |
| Productos peligrosos de la descomposición térmica: | Productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre y de metal. |
| Acciones de protección especiales para los bomberos: | Si se puede hacer sin riesgo, mover los contenedores lejos del incendio. Usar agua pulverizada para enfriar los contenedores expuestos al fuego. |
| Equipos de protección especiales para los bomberos: | Los bomberos deben usar equipos de protección apropiados y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. |

Sección 6. Medidas para combatir derrames accidentales

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

| | |
|---|---|
| Para personal que no forma parte de los servicios de emergencia: | No se debe realizar ninguna acción sin entrenamiento adecuado o que suponga riesgos. Evitar la entrada de personal innecesario y sin protección. No tocar ni caminar sobre el material derramado. No respirar el polvo. Proporcionar ventilación adecuada. Usar un respirador adecuado cuando la ventilación no es apropiada. Utilizar equipo de protección personal apropiado. |
| Para el personal de emergencia: | Para los requisitos de ropa de protección personal, por favor ver la sección 8. |
| Precauciones ambientales: | Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo, los cursos de agua, los desagües y las alcantarillas. Informar las autoridades relevantes si el producto ha entrado en medio ambiente, incluso en los cursos de agua, suelo y aire. Los materiales pueden entrar en los cursos de agua por los sistemas de drenaje. |

Métodos y materiales para la contención y eliminación de residuos:

| | |
|-------------------------|--|
| Derrame pequeño: | Mover los contenedores del área de derrame. Evitar la generación de polvo. No barrer en seco. Aspirar el polvo con un equipo con un filtro HEPA y colocarlo en un envase de desecho cerrado y etiquetado. Poner el material derramado en un recipiente de desecho designado y etiquetado. Un contratista de desechos licenciado debe eliminar los residuos. |
| Derrame grande: | Mover los contenedores del área de derrame. Aproximarse al derrame contra el viento. Evitar la entrada en alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas. Evitar la generación de polvo. No barrer en seco. Aspirar el polvo con un equipo con un filtro HEPA y colocarlo en un envase de desecho cerrado y etiquetado. Evitar la creación de polvo y la dispersión por el viento. Los derrames grandes en cursos de agua pueden ser peligrosos debido a la alcalinidad del producto. Un contratista de desechos licenciado debe eliminar los residuos. Nota: ver la sección 1 para la información de contacto de emergencia y la sección 13 para la eliminación de residuos. |

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura

| | |
|--|---|
| Medidas de protección: | Utilizar equipo de protección personal apropiado (ver sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización epidérmica no deben trabajar en ningún proceso en que se use este producto. Antes del uso, obtener y seguir las instrucciones especiales para evitar la exposición. No manipular el producto antes de leer y entender todas las precauciones de seguridad. No permitir el contacto con los ojos y la ropa. No respirar el polvo. No ingerir. Utilizar solo con ventilación apropiada. Usar un respirador adecuado cuando la ventilación sea inadecuada. Mantener el material en su contenedor original o en un recipiente alternativo aprobado y hecho con un material compatible. Mantener el contenedor bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reusar los recipientes. |
| Consejos generales de higiene: | No se debe comer, beber y fumar en las áreas donde el material sea manipulado, almacenado y procesado. Los trabajadores deben lavarse las manos y el rostro antes de comer, beber y fumar. Quitarse la ropa y el equipo de protección contaminados antes de entrar en los comedores. Ver la sección 8 para información adicional sobre medidas de higiene. |
| Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo incompatibilidades: | Es importante que el usuario reconozca que el polvo de horno de cemento reacciona químicamente con el agua y produce hidróxido de calcio, lo cual causa quemaduras químicas severas. Debe hacerse lo posible para evitar el contacto de la piel y de los ojos con el polvo de horno de cemento. No permitir que el polvo de horno de cemento entre en las botas, zapatos o guantes. No permitir que la ropa mojada o saturada permanezca en contacto con la piel. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos con polvo o mojados con mezclas de polvo de horno de cemento. Lavar/limpiar la ropa y los zapatos antes de reutilizarlos. No entrar en un espacio cerrado, como un silo, camión de transporte u otro contenedor o recipiente que almacene o contenga polvo de horno de cemento, sin un procedimiento efectivo que garantice la seguridad. El polvo de horno de cemento puede acumularse o adherirse a las paredes de un espacio cerrado y soltarse o caerse repentinamente (enterramiento). |

Sección 8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control

Límites de exposición ocupacional:

| Ingrediente | Límites de exposición |
|----------------------------|---|
| Cemento, polvo de horno de | <p>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012) TWA: 1 mg/m³ por 8 horas. Forma: Fracción respirable</p> <p>NIOSH REL (Estados Unidos, 6/2009) TWA: 5 mg/m³ por 10 horas. Forma: Fracción respirable TWA: 10 mg/m³ por 10 horas. Forma: Total</p> <p>OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010) TWA: 5 mg/m³ por 8 horas. Forma: Fracción respirable TWA: 15 mg/m³ por 8 horas. Forma: Polvo total</p> |
| Óxido de calcio | <p>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012) TWA: 2 mg/m³ por 8 horas</p> <p>NIOSH REL (Estados Unidos, 6/2009) TWA: 2 mg/m³ por 10 horas.</p> <p>OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010) TWA: 5 mg/m³ por 8 horas.</p> |
| Caliza | <p>NIOSH REL (Estados Unidos, 6/2009) TWA: 5 mg/m³ por 10 horas. Forma: Fracción respirable TWA: 10 mg/m³ por 10 horas. Forma: Total</p> <p>OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010) TWA: 5 mg/m³ por 8 horas. Forma: Fracción respirable TWA: 15 mg/m³ por 8 horas. Forma: Polvo total</p> |
| Óxido de magnesio | <p>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012) TWA: 10 mg/m³ por 8 horas. Forma: Fracción Inhalable</p> <p>OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010) TWA: 15 mg/m³ por 8 horas. Forma: Partículas totales</p> |
| Cuarzo | <p>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012) TWA: 0.025 mg/m³ por 8 horas. Forma: Fracción respirable</p> <p>NIOSH REL (Estados Unidos, 6/2009) TWA: 0.05 mg/m³ por 10 horas. Forma: Polvo total</p> <p>OSHA PEL Z-3 (Estados Unidos, 9/2005) TWA: 10 mg/m³ dividido por % SiO₂ + 2: Respirable TWA: 30 mg/m³ dividido por % SiO₂ + 2: Total</p> |

| | |
|--|---|
| Controles de ingeniería apropiados: | Sólo usar con ventilación adecuada. Si las operaciones generan polvo, debe manejarse en sistemas cerrados, utilizar ventilación de escape local, u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones de polvo en el aire inferiores a los límites aceptables. |
| Controles de exposición ambiental: | Las emisiones de la ventilación y del equipo de proceso deben ser chequeadas para garantizar que cumplan con os requerimientos de la legislación de protección ambiental. |

Medidas de protección individual

| | |
|---------------------------------------|--|
| Medidas de higiene: | Debe mantenerse agua limpia siempre disponible para lavar la piel y los ojos en caso de emergencia. Lavar periódicamente las áreas contactadas por el polvo de horno de cemento con jabón de pH neutro y agua limpia, sin contaminación. Quitarse la ropa si se satura con el polvo de horno de cemento y reemplazarla con ropa limpia y seca. |
| Protección para ojos y rostro: | Al manipular el polvo de horno de cemento húmedo, usar gafas de seguridad con protectores laterales o protectores para la cara para prevenir el contacto con los ojos. No se recomienda el uso de lentes de contacto cuando se trabaja con polvo de horno de cemento. |

Protección para la piel

| | |
|-----------------------------------|---|
| Protección para las manos: | Usar guantes impermeables, resistentes al agua, a la abrasión y a los álcalis. No confiar en las cremas protectoras en lugar de guantes impermeables. No permitir que el polvo de horno de cemento entre en las botas, zapatos o guantes. |
|-----------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Protección para el cuerpo: | Usar botas impermeables, resistentes al agua, a la abrasión y a los álcalis y ropa protectora de mangas y piernas largas para proteger la piel del contacto con el polvo de horno de cemento húmedo. Para reducir la exposición de los pies y de los tobillos, usar botas impermeables suficientemente altas para impedir que el polvo de horno de cemento ingrese en ellas. No dejar que el polvo de horno de cemento entre dentro de las botas, zapatos o guantes. Quitarse la ropa y los equipos de protección personal que estén saturados con cemento y lavar inmediatamente las áreas expuestas del cuerpo. |
| Otra protección para la piel: | Debe seleccionarse el calzado adecuado y otras medidas de protección cutánea necesarias basándose en la tarea a ejecutar y en los riesgos involucrados. |
| Protección respiratoria: | Si la evaluación de riesgo indica la necesidad, usar un respirador con filtro de partículas que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas. Debe seleccionarse el respirador según los niveles de exposición conocidos o previstos, la peligrosidad del producto y el factor de protección asignado al respirador elegido. |

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Estado físico: | Polvo sólido. | Límites superior e inferior de inflamabilidad explosiva: | No aplicable |
| Color: | Color de café, gris o blanco | Presión de vapor: | No aplicable |
| Olor: | Sin olor | Densidad de vapor: | No aplicable |
| Umbral olfativo: | No disponible | Densidad relativa: | 2.3 a 3.1 |
| pH: | >11.5 [cuando mojado (% m/m): 1%] | Solubilidad: | Ligeramente soluble en agua |
| Punto de fusión: | No disponible | Solubilidad en agua: | 0.1 a 1% |
| Punto de ebullición: | >1000°C (>1832°F) | Coefficiente de partición: n-octanol/agua: | No aplicable |
| Punto de ignición: | No inflamable. No combustible | Temperatura de auto-ignición: | No aplicable |
| Tiempo de combustión: | No disponible | Temperatura de descomposición: | No disponible |
| Tasa de combustión: | No disponible | SADT: | No disponible |
| Tasa de evaporación: | No aplicable | Viscosidad: | No aplicable |
| Inflamabilidad (sólido, gas): | No aplicable | | |

Sección 10. Estabilidad y reactividad

| | |
|--|--|
| Reactividad: | Reacciona lentamente con el agua y forma compuestos hidratos, liberando calor y produciendo una solución alcalina fuerte hasta que la reacción se complete sustancialmente. |
| Estabilidad química: | El producto es estable. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas : | Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas. |
| Condiciones a evitar: | Ningún dato específico. |
| Materiales incompatibles: | Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes, ácidos y sales de aluminio y amonio. El polvo de horno de cemento es altamente alcalino y reacciona con ácidos produciendo una reacción violenta que genera calor. Pueden desprenderse gases o vapores tóxicos dependiendo del ácido involucrado. Reacciona con ácidos, metales de aluminio y sales de amonio. El polvo de aluminio y otros álcalis y elementos alcalinotérreos reaccionan con el mortero o concreto húmedos y liberan gas de hidrógeno. La caliza se incendia en contacto con el flúor y es incompatible con ácidos, alumbre, sales de amonio y magnesio. La sílice reacciona violentamente con agentes oxidantes potentes, tales como el flúor, el trifluoruro de boro, el trifluoruro de cloro, el trifluoruro de manganeso y el difluoruro de oxígeno, posiblemente produciendo incendio y/o explosiones. Los silicatos se disuelven fácilmente en ácidos fluorhídricos, produciendo un gas corrosivo - tetrafluoruro de silicio. |
| Productos de descomposición peligrosos: | Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir reacciones peligrosas. |

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

| | |
|------------------------------|--|
| Toxicidad aguda: | Polvo de horno de cemento LD50/LC50 = no disponible. |
| Irritación/corrosión: | Piel: Puede causar irritación. Puede causar quemaduras serias en la presencia de agua. Ojos: Causa daños serios a los ojos. Puede causar quemaduras en la presencia de humedad. |

Respiratorio: Puede causar irritación en los tractos respiratorios.

Sensibilización: Puede causar sensibilización por la presencia potencial de cantidades trazas de cromo hexavalente.

Mutagenicidad: No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad:

Clasificación abajo:

| Producto/ingrediente | OSHA | IARC | ACGIH | NTP |
|----------------------|------|------|-------|----------------------------------|
| Cuarzo | - | 1 | A2 | Conocido como carcinógeno humano |

Toxicidad reproductiva: No hay datos disponibles.

Teratogenicidad: No hay datos disponibles.

Toxicidad específica del órgano diana (exposición única)

| Nombre | Categoría | Ruta de exposición | Órgano diana |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| Óxido de calcio | Categoría 3 | Inhalación y contacto con la piel | Irritación del tracto respiratorio y de la piel |
| Polvo de horno de cemento, químicos | Categoría 3 | Inhalación y contacto con la piel | Irritación del tracto respiratorio y de la piel |

Toxicidad específica del órgano diana (exposición repetida)

| Nombre | Categoría | Ruta de exposición | Órgano diana |
|--------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| Cuarzo | Categoría 1 | Inhalación | Tracto respiratorio y riñones |

Peligro de aspiración: No hay datos disponibles.

Información sobre las rutas de exposición probables

Contacto dérmico, contacto con los ojos, inhalación, ingestión

Efectos agudos potenciales sobre la salud:

Contacto con los ojos: Causa daños serios a los ojos.

Inhalación: Puede causar irritación respiratoria.

Contacto con la piel: Causa quemaduras severas. Puede causar una reacción alérgica en la piel.

Ingestión: Puede causar quemaduras en la boca, garganta y estómago.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Contacto con los ojos: Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, lagrimeo y enrojecimiento.

Inhalación: Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del tracto respiratorio, tos.

Contacto con la piel: Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, enrojecimiento, ampollas, quemaduras en la piel, ulceración y necrosis.

Ingestión: Síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor de estómago.

Efectos inmediatos, retrasados y crónicos debidos a la exposición a corto y largo plazo:

Exposición a corto plazo

Efectos inmediatos potenciales: No se conocen efectos considerables o peligros críticos.

Efectos retrasados potenciales: No se conocen efectos considerables o peligros críticos.

Exposición a largo plazo

Efectos inmediatos potenciales: No se conocen efectos considerables o peligros críticos.

Efectos retrasados potenciales: No se conocen efectos considerables o peligros críticos.

Efectos crónicos potenciales a la salud:

General: La inhalación repetida o prolongada de polvo puede llevar a la irritación respiratoria. Si hay sensibilización previa al cromo hexavalente, una reacción alérgica severa de la piel puede ocurrir si se vuelve a exponer a niveles muy bajos.

Carcinogenicidad: El polvo de horno de cemento no se clasifica como carcinógeno humano. La sílice cristalina se considera un peligro por inhalación. IARC ha clasificado la sílice cristalina como una sustancia del Grupo 1, carcinógeno humano. Esta clasificación se basa en resultados de estudios en animales de laboratorio (inhalación e implantación) y estudios epidemiológicos que se consideraron suficientes para la carcinogenicidad. La exposición excesiva a sílice cristalina puede causar silicosis, una enfermedad pulmonar no cancerosa.

Mutagenicidad: No se conocen efectos considerables o peligros críticos.

Teratogenicidad: No se conocen efectos considerables o peligros críticos.

Efectos de desarrollo: No se conocen efectos considerables o peligros críticos.

Efectos de fertilidad: No se conocen efectos considerables o peligros críticos.

Estimaciones de la toxicidad aguda: No hay datos disponibles.

Medidas numéricas de toxicidad:

Sección 12. Información Ecológica

Toxicidad

| Producto/ nombre del ingrediente | Resultado | Especies | Exposición |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|------------|
| Óxido de calcio | Crónico NOEC 100 mg/L Agua dulce | Peces- Oreochromis niloticus (tilapia del Nilo) - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado) | 46 días |

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.
Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles.
Movilidad en el suelo: Coeficiente de partición suelo/agua (Koc): No disponible.
Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

Sección 13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos de eliminación: Evitar o minimizar la generación de desechos siempre que sea posible. La eliminación de este producto, soluciones y cualquier derivado debe cumplir con los requisitos de protección del medio ambiente, la legislación de desechos y cualquier requisito de las autoridades locales. Un contratista de desechos licenciado debe eliminar la sobra y los productos no reciclables. No se debe desaguar desechos no tratados en la alcantarilla a menos que sean completamente compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se debe considerar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea posible. Este material y su envase deben ser desechados de una manera segura. Se debe tener cuidado al manipular los envases vacíos que no hayan sido limpiados o enjuagados. Vaciar los recipientes o los revestimientos que puedan retener residuos. Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo, los cursos de agua, los desagües y las alcantarillas.

Sección 14. Información relativa al transporte

| | Clasificación del DOT | IMDG | IATA |
|---|-----------------------|--------------|--------------|
| Numero UN | No regulado. | No regulado. | No regulado. |
| Nombre apropiado de envío UN | - | - | - |
| Clase(s) de peligro de transportes | - | - | - |
| Grupo de embalaje | - | - | - |
| Peligros ambientales | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Información adicional | - | - | - |

Precauciones especiales para los usuarios: Transporte dentro de las instalaciones del usuario: siempre transportar en recipientes cerrados verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen los procedimientos en caso de accidente o derrame.

Transporte a granel según el anexo II del MARPOL 73/78 y del Código IBC: No disponible

Sección 15. Información normativa

Gerencia de riesgo final TSCA 6: Cromo, ion (Cr6+)

Inventario de EE.UU. (TSCA 8b): El polvo de horno de cemento se considera mezclas legales bajo la TSCA.

CERCLA: Este producto no está listado como una sustancia CERCLA.

Ley de aire limpio sección 112 (b): Contaminantes de aire peligrosos (HAPs) – No listado.

Ley de aire limpio sección 602: Substancias Clase I – No listado.

Ley de aire limpio sección 602: Substancias Clase II – No listado.

Lista I de productos químicos DEA: (Precursores químicos) – No listado.

Lista II de productos químicos DEA: (Químicos esenciales) – No listado.

SARA 311/312

Clasificación: Peligro inmediato para la salud (agudo)
Peligro retrasado para la salud (crónico)

Composición/ información sobre los ingredientes

| Nombre | % | Peligro de incendio | Liberación súbita de presión | Reactivo | Peligro inmediato para la salud (agudo) | Peligro retrasado para la salud (crónico) |
|-----------------|------|---------------------|------------------------------|----------|---|---|
| Óxido de calcio | A-B | No | No | No | Sí | No |
| Cuarzo | >0.1 | No | No | No | No | Sí |

SARA 313

| | Nombre del producto | Numero CAS n | % |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Formulario R—Requisitos de informes | Cromo, ion (Cr6+) | 8540-29-9 | <0.1 |

Regulaciones estatales

Massachusetts: Listado.
New York: Ningún componente está listado.
New Jersey: Listado.
Pennsylvania: Listado.

California Prop. 65

ADVERTENCIA: Este producto contiene sílice cristalina y productos químicos (metales traza) que según el Estado de California causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. La ley de California requiere la advertencia anterior, en la ausencia de ensayos definitivos que prueben que no existen los riesgos definidos.

| Nombre del ingrediente | Cáncer | Reproductivo | Nivel de riesgo insignificante | Nivel máximo de dosificación aceptable |
|------------------------|--------|--------------|--------------------------------|--|
| Cuarzo | Sí | No | No | No |
| Cromo, ion (Cr6+) | Sí | Sí | 0.001µg/día (inhalación) | 8.2 microgramos/día (ingestión) |

Regulaciones internacionales

Listas internacionales: **Lista de sustancias domésticas de Canadá (DSL):** El polvo de horno de cemento está incluido en la DSL.
ECC - EINECS: Listado.

Sección 16. Otra información

Fecha de publicación: 06/01/2015
Versión: 06/01/2015
Sesión(es) revisada(s): No aplicable

Nota al lector

Aunque se crea que la información presentada en esta hoja de seguridad sea para proporcionar un resumen útil de los peligros del polvo de horno de cemento, en su uso habitual, la hoja no puede anticipar ni proveer toda la información que se necesita en cada situación. Los usuarios sin experiencia con estos productos deben ser entrenados apropiadamente antes de usar este producto. Especialmente, los datos presentados en esta hoja no tratan de los peligros asociados con otros materiales que se mezclan con el polvo de horno de cemento para producir productos de polvo de horno de cemento. Los usuarios deben revisar las hojas de seguridad pertinentes antes de trabajar con este polvo de horno de cemento o con productos de polvo de horno de cemento.

EL VENDEDOR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SOBRE EL PRODUCTO O LA COMERCIALIZACIÓN O UTILIDAD DEL MISMO PARA CUALQUIER FIN O CON RESPECTO A LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR Lehigh Hanson, excepto que el producto deba cumplir con las especificaciones contratadas. Lehigh Hanson cree que la información proveída aquí sea precisa en el momento de la preparación o preparada a partir de fuentes consideradas fiables. Sin embargo, el usuario es responsable por investigar y entender otras fuentes pertinentes de información para cumplir con todas las leyes y procedimientos aplicables a la manipulación y uso seguros del producto y para determinar la adecuación del producto para el uso previsto. La compensación del comprador será exclusivamente por daños y no por algún reclamo de cualquier tipo, sea in respecto a productos entregados o por falta de entrega de productos, y aún que sea basado en un contrato, en la violación de garantía, en la negligencia, no deberá superar el valor de compra de la cantidad del producto con respecto a los daños reclamados. En ningún caso, el vendedor será responsable por daños incidentales o consecuentes, mismo que la reclamación del comprador se base en un contrato, incumplimiento de garantía o negligencia.

Abreviaturas

ACGIH — Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
CAS — Servicio de Compendio Químico
CERCLA — Ley Global de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental
CFR — Código de Reglamentos Federales
DOT — Departamento (Ministerio) de Transporte Estadounidense
DSL — Lista de sustancias domésticas
EEC — Comunidad económica europea
EINECS — Inventario europeo de las sustancias comerciales existentes
GHS — Sistema Globalmente Armonizado
HEPA — Aire en Partículas de Alta Eficiencia
IATA — Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IARC — Instituto Internacional de Investigación del Cáncer
IMDG — Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
NDSL – Lista de sustancia no doméstica
NIOSH — Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales
NOEC — Concentración de Efectos No Observables
NTP — Programa Nacional de Toxicología
OSHA — Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales
PEL — Límite de Exposición Permisible
REL — Limite de Exposición Recomendado
RQ — Cantidad Denunciable
RTK — Derecho de saber
SADT — Temperatura de descomposición autoacelerada
SARA — Ley de Reautorización y Enmienda del Superfondo
HDS — Hoja de Datos de Seguridad
TLV — Valor Límite Umbral
TPQ — Cantidad de Planeamiento del Umbral
TSCA — Ley de Control de Sustancias Tóxicas
TWA — Promedio Ponderado en Tiempo
UN — Naciones Unidas
WHMIS — Sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo